

سنسور دما و رطوبت مدباس-مدل TH1



این سنسور ، دما و رطوبت محیط های صنعتی و غیر صنعتی از قبیل گلخانه ، مرغداری ، مراکز دامپروری ، اتاق سرور ، آزمایشگاه ، سردخانه ، ساختمان های اداری و مسکونی . . . را اندازه گیری می نماید. این دستگاه داده های دما و رطوبت را از طریق شبکه RS-485 و تحت پروتکل نرم افزاری مدباس برای تجهیزات صنعتی همچون PLC ها ، RTU ها و غیره ارسال می نماید.

مشخصات:

- ۱ ارسال اطلاعات از طریق شبکه RS-485 و تحت پروتکل نرم افزاری Modbus RTU
- ۲ محدوده اندازه گیری دما و رطوبت : -۴۰ تا ۱۲۵ درجه سانتی گراد و ۰ تا ۱۰۰ درصد
- ۳ دقیق اندازه گیری دما و رطوبت : ±۰,۵ درجه سانتی گراد و ±۰,۰۵ درصد
- ۴ سیستم تشخیص خودکار عدم اتصال به شبکه مدباس
- ۵ پکیج ضد آب با استاندارد IP65
- ۶ بدنه از جنس متریال ABS
- ۷ استفاده از سنسور با کیفیت سوئیسی
- ۸ وزن ۱۴۵ گرم
- ۹ ابعاد ۱۵۳ * ۵۲ * ۶۸ میلیمتر (جزئیات ابعاد در دیتاشیت)
- ۱۰ ولتاژ ورودی ۳۰-۱۲ ولت
- ۱۱ قابلیت نصب بر روی دیوار
- ۱۲ یک متر کابل ورودی (تغذیه + ۴۸۵-RS) چهار رشته ای افسان با ضخامت ۰,۲۵ میلیمتر
- ۱۳ دارای کاور محافظ متخلخل برنجی سنسور دما و رطوبت (از خصوصیات مهم این کاور میتوان به مقاومت آن در مقابل نفوذ گرد و غبار و پاشش آب و همچنین قابلیت استفاده در محیط های صنعتی با حرارت بالا اشاره نمود).
- ۱۴ دارای نرم افزار حرفه ای جهت نمونه برداری (لاگ برداری) - کالیبراسیون - تنظیم آدرس - قرائت مقدار و بسیاری اطلاعات دیگر
- ۱۵ به همراه فایل سورس برنامه اتصال به PLC دلتا



برای دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز می توانید از کدهای زیر استفاده کنید.

کافیست اسکن کنید

